

**8052 - 8055S**
**Ganchos de carga de alta resistencia con ojo para cable, acero aleado**

CE

EN 1677-2

**DATOS TÉCNICOS**

- coeficiente de seguridad: 4
- tratamiento térmico: regeneración
- código lote de fabricación

**PRUEBAS DE LABORATORIO**

- prueba química, prueba metalográfica
- prueba de tracción
- prueba de fatiga (min. 20.000 ciclos)
- prueba de carga (2 x wll)

**CERTIFICADOS DISPONIBLES**

- Especificación del producto
- Informe de ensayo tipo 2.2 UNI EN10204
- Certificado de control tipo 3.1 UNI EN10204
- Declaración de Conformidad CE



	art.	WLL kg	C mm	øF mm	F1 mm
<b>080520008</b>	8052	800	18	16	16
<b>080520011</b>	8052	1120	22,5	18	18
<b>080520020</b>	8052	2000	30	26	25
<b>080520031</b>	8052	3150	36	30	30
<b>080550145</b>	8055S	5400	32	40	
<b>080550170</b>	8055S	8000	43	51	
<b>080550215</b>	8055S	11500	53	64	
<b>080550260</b>	8055S	16000	58	70	
<b>080550320</b>	8055S	22000	78	90	
<b>080520040</b>	8052	4000	39,5	33	33