

**9811L**

## Sellador de roscas-Baja resistencia

Ideal para sellar uniones roscadas y uniones pequeñas o de paso fino.

Desmontaje de las piezas facilitado

Sellador de roscas anaerobio para uniones metálicas roscadas. Polimeriza en contacto con partes metálicas rectificadas y en ausencia de oxígeno. Asegura una junta estanca perfecta contra líquidos y gases.

Aumenta la robustez de la junta.

Elevada resistencia química (aceite, agua, gas).

Tolera la ligera contaminación de aceites.

Protege las roscas de corrosión y gripados por corrosión.

Disponible en 3 clases de resistencia.



Temperatura (°C)	-50/+150
Juego diametral (mm)	0,20
Velocidad de secado y fraguado (minutos)	10/15
Fraguado funcional (horas)	3-6
Viscosidad (mPa.s) 25°C	10.000/20.000
Par de desenroscado INICIAL	6-10 Nm
ISO-10967	
Par de desenroscado RESIDUAL	4-8 Nm
ISO-10967	



	art.		ml
098110002	9811L 20	botella	20
098110305	9811L S50	botella con fuelle	50
098110505	9811L T50	tubo	50
098110510	9811L T100	tubo	100
098110525	9811L T250	tubo	250

