

# Sierra de calar 450W con vel. variable y pendular



4328

Potencia:	450W
Carreras por minuto:	500 - 3.100 cpm
Longitud de carrera:	18mm
Máx. capacidad en madera 90:	65mm
Máx. capacidad en metal 90:	6mm
Máx. capacidad en aluminio 90:	10mm
Peso según EPTA:	1,8Kg
Longitud del cable:	2,0m
Dimensiones. LxAnxAl:	217 x 77 x 197mm
Posiciones pendulares:	3
Velocidad variable (dial):	
Empuñadura antideslizante:	
Conectable a un aspirador:	
Inserción universal:	
Emisión de vibración:	7,00m/seg <sup>2</sup>
Incertidumbre (K) de vibración:	1,50m/seg <sup>2</sup>
Presión sonora:	83,00dB(A)
Potencia sonora:	94,00dB(A)
Incertidumbre (K) sonora:	3,00dB(A)



- Nuevo diseño, con empuñadura antideslizante y más potencia.
- Especialmente ligera y extremadamente equilibrada.
- Protector transparente de corte.
- Corriente forzada de aire sobre la zona de trabajo, para un corte más limpio.
- Uso de hojas de sierra con inserción universal.
- Regulador electrónico de la velocidad en 6 posiciones.
- Sistema pendular en 4 posiciones.