

Sierra de calar 720W con vel. variable y pendular



4350CT

Potencia:	720W
Carreras por minuto:	800 - 2.800cpm
Longitud de carrera:	26mm
Máx. capacidad en madera 90:	135mm
Máx. capacidad en metal 90:	10mm
Máx. capacidad en aluminio 90:	20mm
Peso según EPTA:	2,6Kg
Longitud del cable:	2,5m
Dimensiones. LxAnxAI:	236 x 73 x 207mm
Posiciones pendulares:	3
Arranque suave:	
Electrónica constante:	
Velocidad variable (dial):	
Empuñadura antideslizante:	
Base de aluminio:	
Conectable a un aspirador:	
Cambio rápido de la hoja:	
Inserción universal:	
Emisión de vibración:	7,50m/seg ²
Incertidumbre (K) de vibración:	1,50m/seg ²
Presión sonora:	84,00dB(A)
Potencia sonora:	95,00dB(A)
Incertidumbre (K) sonora:	3,00dB(A)



- Nuevo diseño, con empuñadura antideslizante, más cómoda y fácil de manejar.
- Sistema pendular en 4 posiciones, para cortes rápidos.
- Sistema de alta protección contra el polvo.
- Corriente forzada de aire sobre la zona de trabajo, para un corte más limpio.
- Con protector de la base, para proteger los materiales de posibles arañazos.

- Muy fácil de manejar, con pocas vibraciones y extremadamente equilibrada.
- Electrónica constante y dial para regulación electrónica de la velocidad en 6 posiciones.