

Sierra circular 210 mm



5008MG

Potencia:	1.800W
R.p.m:	5.200Rpm
Diámetro interior de disco:	30,0mm
Diámetro exterior del disco:	210,0mm
Capacidad máx. 90 (rectángulo):	75,5mm
Capacidad de corte 45:	57,0mm
Capacidad máx. 50:	51,5mm
Peso según EPTA:	5,1Kg
Longitud del cable:	2,5m
Dimensiones. LxAnxAi:	332 x 243 x 277mm
Bloqueo del eje:	
Iluminación integrada:	
Conectable a un aspirador:	
Emisión de vibración:	3,00m/seg ²
Incertidumbre (K) de vibración:	1,50m/seg ²
Presión sonora:	89,00dB(A)
Potencia sonora:	100,00dB(A)
Incertidumbre (K) sonora:	3,00dB(A)



- Herramienta ligera gracias a su base y carcasa en magnesio.
- Alta capacidad de corte hasta 75,5 mm.
- Empuñadura anti-deslizante, más confort y mejor manejo de la herramienta.
- Sin cuchilla hendidora.
- Fácil cambio de disco a través de un tornillo allen.
- Calibrado exacto de la profundidad de corte, más fácil de leer.
- Palancas recubiertas de goma.
- Tope de ajuste en 4 posiciones para cortes en ángulo 0° / 22,5° / 45° / 50°.
- Iluminación de la línea de corte,(se enciende automáticamente al enchufar la maquina).
- Carcasa del motor plana para un mejor apoyo favoreciendo el cambio del disco y recubierta por metal para evitar daños en el motor.
- Chorro de aire dirigido para limpiar la línea de corte y favorecer la visión de la misma.