

Sierra circular 355 mm



5143R

Potencia:	2.200W
R.p.m:	2.700Rpm
Diámetro interior de disco:	30,0mm
Diámetro exterior del disco:	355,0mm
Capacidad máx. 90 (rectángulo):	130,0mm
Capacidad de corte 45:	95,0mm
Peso según EPTA:	14,0Kg
Longitud del cable:	5,0m
Dimensiones. LxAnxAi:	607 x 323 x 416mm
Arranque suave:	
Bloqueo del eje:	
Sistema SJS:	
Freno eléctrico:	
Conectable a un aspirador:	
Emisión de vibración:	2,50m/seg ²
Incertidumbre (K) de vibración:	1,50m/seg ²
Presión sonora:	88,00dB(A)
Potencia sonora:	99,00dB(A)
Incertidumbre (K) sonora:	3,00dB(A)



- Ajuste de la profundidad de corte mediante el principio de tijera.
- Amortiguadores de torsión que reducen el ruido de la máquina bajo carga y evitan vibraciones de giro.
- Ajuste continuo de ángulo, de 0° a 60° a través de un dispositivo de doble giro.
- Ajuste exacto a 0°, mediante tornillos de reglaje.
- Marcado de las líneas de corte en 3 diferentes posiciones.
- Botón de bloqueo para un cambio fácil de la hoja.