

# Taladro atornillador 12Vmax CXT 1/4"



## DF033DZ

Tensión de la batería :	12Vmax
Tipo de batería:	CXT
R.p.m alta:	0 - 1.700Rpm
R.p.m baja:	0 - 450Rpm
Par máx. de apriete junta dura:	30Nm
Par máx. de apriete junta blanda:	14Nm
Capacidad máx. en madera:	21mm
Capacidad máx. en metal:	10mm
Posiciones de par de apriete:	18
Inserción:	1/4" hex.
Velocidad variable (interruptor):	
Velocidades mecánicas:	2
Freno eléctrico:	
Emisión de vibración:	2.50m/seg <sup>2</sup>
Incertidumbre (K) de vibración:	1.50m/seg <sup>2</sup>
Presión sonora:	70.00dB(A)
Potencia sonora:	80.00dB(A)
Incertidumbre (K) sonora:	3.00dB(A)
Peso según EPTA:	1,1Kg
Dimensiones. LxAnxAI:	157 x 66 x 209mm



- 18 posiciones de par de apriete + taladro.
- 2 velocidades mecánicas.
- Inserción de 1/4" hexagonal, válido para puntas de atornillar, llaves de vaso, incluso brocas.
- Equipada con la nueva batería con indicador de carga para evitar que se quede sin energía durante el trabajo.
- LED en la parte frontal que ilumina el punto de trabajo para mayor visión del usuario.
- Mango ergonómico recubierto a elastómero para un mejor agarre.
- Con gancho para el cinturón que puede ser colocado tanto a la derecha bien como a la izquierda de la herramienta.

