

# Atornillador autoalimentado 18V Litio-ion



## DFR550Z

|                                     |                        |
|-------------------------------------|------------------------|
| Tensión de la batería:              | 18V                    |
| Tipo de batería:                    | LXT                    |
| Motor:                              | 4-polos                |
| R.p.m.:                             | 4.000Rpm               |
| Inserción:                          | 1/4" hex.              |
| Capacidad máx tornillo Drywall:     | 4 x 25 - 55mm          |
| Ajuste de profundidad por tope:     |                        |
| Alimentador de tornillo automático: |                        |
| Gancho para el cinturón:            |                        |
| Dimensiones. LxAnxAI:               | 424 x 80 x 238mm       |
| Peso según EPTA:                    | 2.3Kg                  |
| Presión sonora:                     | 78,00dB(A)             |
| Potencia sonora:                    | 80,00dB(A)             |
| Incertidumbre (K) sonora:           | 3,00dB(A)              |
| Emisión de vibración:               | 2,50m/seg <sup>2</sup> |
| Incertidumbre (K) de vibración:     | 1,50m/seg <sup>2</sup> |



- Rígido y robusto carro de aluminio de gran duración.
- Guía de tornillos más grande que evita el atasco de los tornillos.
- Embrague silencioso más duradero. Reduce el ruido producido al conectar con la punta y alarga la duración del embrague.
- Diseño muy equilibrado con el motor en el centro de la máquina.
- Empuñadura antideslizante para un mejor control de la herramienta y una mayor comodidad para el usuario.
- El carro puede retirarse fácilmente con dos palomillas, permitiendo así los trabajos de desatornillado.
- Este modelo no permite su utilización con la batería BL1815 de 1,3Ah.
- Permite tornillos hasta 55mm.