

# Sierra circular 18V Litio-ion



## DHS680Z

|                                 |                        |
|---------------------------------|------------------------|
| Tensión de la batería :         | 18V                    |
| Tipo de batería:                | LXT                    |
| Motor:                          | BL                     |
| R.p.m:                          | 5.000Rpm               |
| Diámetro exterior del disco:    | 165mm                  |
| Diámetro interior de disco:     | 20mm                   |
| Capacidad máx. 90 (rectángulo): | 57mm                   |
| Capacidad de corte 45:          | 41mm                   |
| Capacidad máx. 50:              | 37mm                   |
| Bloqueo del eje:                |                        |
| Freno eléctrico:                |                        |
| Iluminación integrada:          |                        |
| Peso según EPTA:                | 3,3Kg                  |
| Dimensiones. LxAnxAl:           | 356 x 170 x 238mm      |
| Conectable a un aspirador:      |                        |
| Emisión de vibración:           | 2,50m/seg <sup>2</sup> |
| Incertidumbre (K) de vibración: | 1,50m/seg <sup>2</sup> |
| Presión sonora:                 | 83,00dB(A)             |
| Potencia sonora:                | 94,00dB(A)             |
| Incertidumbre (K) sonora:       | 3,00dB(A)              |



- Motor BL sin escobillas, para obtener un cuerpo más pequeño y una potencia más alta.
- Más ligera gracias a la Carcasa y base de magnesio, fundido a presión hace que sean más ligero y a la vez más resistente que el aluminio.
- Control automático de velocidad: cambia automáticamente la velocidad de corte de acuerdo con las condiciones de carga.
- Gran capacidad de corte (57mm a 90°).
- 3 etapas LED para indicar el nivel de carga de la batería.
- Función de soplado de polvo, mantiene la línea de corte limpia de residuos, para cortes más precisos.
- Gancho retráctil para colgar la máquina, ideal para utilizar en trabajos de altura.
- Empuñadura antideslizante para un agarre suave proporcionando una mayor comodidad en el trabajo.
- Tecnología XPT, protege la herramienta en condiciones climatológicas adversas.

