Sierra de calar 18V LXT



| DJV182Z | |
|-----------------------------------|------------------------|
| Tipo de batería: | LXT |
| Tensión de la batería: | 18V |
| Motor: | BL |
| Carreras por minuto: | 800 - 3.500cpm |
| Longitud de carrera: | 26mm |
| Máx. capacidad en madera 90: | 135mm |
| Máx. capacidad en aluminio 90: | 20mm |
| Máx. capacidad en metal 90: | 10mm |
| Máx. rango de inglete: | 45 - 45° |
| Peso con batería BL1830: | 2,6Kg |
| Peso según EPTA: | 2,6Kg |
| Dimensiones. LxAnxAl: | 266 x 77 x 208mm |
| Posiciones pendulares: | 3+1 |
| Iluminación integrada: | |
| Empuñadura antideslizante: | |
| Base de aluminio: | |
| Conectable a un aspirador: | |
| Cambio rápido de la hoja: | |
| Inserción universal: | |
| Freno eléctrico: | |
| Emisión de vibración: | 7,00m/seg ² |
| Incertidumbre (K) de vibración: | 1,50m/seg² |
| Presión sonora: | 77,00dB(A) |
| Potencia sonora: | 80,00dB(A) |
| Incertidumbre (K) sonora: | 3,00dB(A) |





- Velocidad variable controlada por dial.
- Luz LED para iluminar el punto de trabajo en zonas de baja luminosidad.
- Cambio rápido de las hojas sin necesidad de herramientas.
- Freno eléctrico para evitar daños en la pieza de trabajo.
- Sistema Soft Load (carga suave), reduce la R.p.m del motor cuando la máquina está sin carga.
- Bloqueo del interruptorpara trabajos continuos.
- Empuñadura antideslizante, agarre confortable con mayor control, reduciendo la fatiga y el dolor en la mano.
- Interruptor extra largo para accionar la máquina con dos dedos para una mayor comodidad.
- Avance pendular ajustable en 4 posiciones (3 pendulares + 1 directa).
- Protector de la base en plástico para proteger la pieza de trabajo frente a arañazos.

8-10-2020 w w w.makita.es