

Atornillador de impacto 18V



DTD152Z

Tipo de batería:	LXT
Tensión de la batería:	18V
R.p.m:	0 - 2.900Rpm
I.p.m:	0 - 3.500ipm
Par máx. de apriete:	165Nm
Inserción:	1/4" hex.
Capacidad máx. tornillos para madera:	22-125mm
Capacidad tornillo estándar:	M5-M16
Peso según EPTA:	1,5Kg
Dimensiones. LxAnxAI:	137 x 79 x 238mm
Protección contra sobrecarga:	
Protección contra descargas profundas:	
Velocidad variable (interruptor):	
Freno eléctrico:	
Iluminación integrada:	
Gancho para el cinturón:	
Emisión de vibración:	10,50m/seg ²
Incertidumbre (K) de vibración:	1,50m/seg ²
Presión sonora:	93,00dB(A)
Potencia sonora:	104,00dB(A)
Incertidumbre (K) sonora:	3,00dB(A)



- Atornillador de impacto 18V con 165 Nm de par de apriete.
- Carcasa de aluminio para evitar el calentamiento excesivo del motor.
- Inserción de una sola acción sin necesidad de utilizar herramientas para cambiar las puntas.
- Luz LED para iluminar el punto de trabajo, aumentando así la visibilidad del usuario.
- Agarre ergonómico antideslizante, recubierto de elastómero, la empuñadura se adapta perfectamente a la mano para mayor comodidad y control.
- Con gancho para el cinturón.

