

Llave de impacto 18V LXT 210Nm 5.0Ah 1/2"



DTW181RTE

Tensión de la batería:	18V
Tipo de batería:	LXT
Amperaje de la batería:	5,0Ah
Tiempo de carga:	45min
R.p.m alta:	0 - 2.400Rpm
R.p.m baja:	0 - 1.300Rpm
I.p.m alta:	0 - 3.600ipm
I.p.m baja:	0 - 2.000ipm
Par máx. de apriete:	210Nm
Capacidad máx de tornillo:	M8 - M16
Inserción:	1/2"
Velocidad variable (interruptor):	
Freno eléctrico:	
Iluminación integrada:	
Dimensiones. LxAnxAl:	144 x 79 x 235mm
Peso según EPTA:	1,5Kg
Emisión de vibración:	10,50m/seg ²
Incertidumbre (K) de vibración:	1,50m/seg ²
Presión sonora:	95,00dB(A)
Potencia sonora:	106,00dB(A)
Incertidumbre (K) sonora:	3,00dB(A)



- Llave de impacto a batería Litio-ion de 18V con potente motor BL sin escobillas que proporciona 180 Nm de par de apriete.
- Tamaño reducido comparable a un 12V max., ligera y sencilla de trabajar.
- Inserción de 1/2", perfecta para vasos hasta M16.
- 2 velocidades y modo reversible "auto-stop". Detiene la máquina 0,2 segundos después de que el sistema de impacto deja de actuar. Ideal para aflojar quitando solo las primeras vueltas sin que caiga la tuerca.
- Parte delantera protegida con elastómero.
- Muy ergonómica, con elastómero antideslizante.
- Velocidad variable en el gatillo.
- Reversible.

• Doble LED de iluminación, se enciende automáticamente al pulsar el gatillo. Se puede desactivar pulsando el botón selector.