

Llave de impacto 18V LXT 210Nm 1/2"



DTW181Z

| | |
|-----------------------------------|-------------------------|
| Tensión de la batería: | 18V |
| Tipo de batería: | LXT |
| R.p.m alta: | 0 - 2.400Rpm |
| R.p.m baja: | 0 - 1.300Rpm |
| I.p.m alta: | 0 - 3.600ipm |
| I.p.m baja: | 0 - 2.000ipm |
| Par máx. de apriete: | 210Nm |
| Capacidad máx de tornillo: | M8 - M16 |
| Inserción: | 1/2" |
| Velocidad variable (interruptor): | |
| Freno eléctrico: | |
| Iluminación integrada: | |
| Dimensiones. LxAnxAI: | 144 x 79 x 235mm |
| Peso según EPTA: | 1,5Kg |
| Emisión de vibración: | 10,50m/seg ² |
| Incertidumbre (K) de vibración: | 1,50m/seg ² |
| Presión sonora: | 95,00dB(A) |
| Potencia sonora: | 106,00dB(A) |
| Incertidumbre (K) sonora: | 3,00dB(A) |



- Llave de impacto a batería Litio-ion de 18V con potente motor BL sin escobillas que proporciona 180 Nm de par de apriete.
- Tamaño reducido comparable a un 12V max., ligera y sencilla de trabajar.
- Inserción de 1/2", perfecta para vasos hasta M16.
- 2 velocidades y modo reversible "auto-stop". Detiene la máquina 0,2 segundos después de que el sistema de impacto deja de actuar. Ideal para aflojar quitando solo las primeras vueltas sin que caiga la tuerca.
- Parte delantera protegida con elastómero.
- Muy ergonómica, con elastómero antideslizante.
- Velocidad variable en el gatillo.
- Reversible.
- Doble LED de iluminación, se enciende automáticamente al pulsar el gatillo. Se puede desactivar pulsando el botón selector.

