

Llave de impacto BL 18V LXT 1/2" 280 Nm



DTW285RME

Tensión de la batería:	18V
Tipo de batería:	LXT
Amperaje de la batería:	4,0Ah
Tiempo de carga:	36min
Motor:	BL
R.p.m alta:	0 - 2.800Rpm
R.p.m media:	0 - 2.100Rpm
R.p.m baja:	0 - 1.600Rpm
I.p.m alta:	0 - 3.500ipm
I.p.m media:	0 - 2.600ipm
I.p.m baja:	0 - 1.800ipm
Par máx. de apriete:	280Nm
Capacidad máx de tornillo:	M10 - M20
Inserción:	1/2"
Velocidad variable (interruptor):	
Freno eléctrico:	
Iluminación integrada:	
Dimensiones. LxAnxAI:	147 x 79 x 249mm
Peso según EPTA:	1,7Kg
Emisión de vibración:	11,50m/seg ²
Incertidumbre (K) de vibración:	1,50m/seg ²
Presión sonora:	96,00dB(A)
Potencia sonora:	107,00dB(A)
Incertidumbre (K) sonora:	3,00dB(A)



- Gracias al motor BL sin escobillas la energía producida es más eficiente y proporciona mayor potencia y duración con el mismo amperaje.
- Con nueva función Auto Stop en modo inverso para desatornillar.
- Velocidad variable en el gatillo con modo reversible "auto-stop". Detiene la máquina 0,2 segundos después de que el

sistema de impacto deja de actuar

- Luz LED para iluminar el punto de trabajo en zonas de baja luminosidad.
- Anillo fosforescente, ayuda a ver la máquina en la oscuridad.
- Indicador de batería: pulsando un botón muestra el estado de carga de la batería: 3 luces: más del 50%.; 2 luces: entre el 20% y el 50%.; 1 luz: menos del 20%.
- Empuñadura antideslizante, agarre cómodo con mayor control, reduciendo la fatiga y el dolor en la mano.
- Gancho para cinturón.
- Protección XPT, para aplicaciones en exterior. Protege la herramienta de condiciones adversas de polvo y lluvia.