

Amoladora 2.000W 180mm



GA7012C

Potencia:	2.000W
R.p.m:	8.400Rpm
Diámetro de disco (máx.):	180mm
Inserción:	M14
Peso según EPTA:	4,3Kg
Dimensiones. LxAnxAI:	453 x 200 x 137mm
Longitud del cable:	2,5m
Arranque suave:	
Electrónica constante:	
Bloqueo del eje:	
Protector de disco cierre rápido:	
Sistema anti - restart:	
Emisión de vibración:	7,00m/seg ²
Incertidumbre (K) de vibración:	1,50m/seg ²
Presión sonora:	90,00dB(A)
Potencia sonora:	101,00dB(A)
Incertidumbre (K) sonora:	3,00dB(A)



SAR
Sistema Anti-Restart

- Sistema anti-restart, que evita que la herramienta se ponga en marcha con el lock-on activado, despues de un corte de corriente
- Cabezal móvil con posibilidad da variar la posición cada 90º
- Empuñadura auxiliar para su colocación en la posición mas cómoda, dependiendo del trabajo a realizar
- Protector de disco,con anclaje rápido para un cómodo cambio de disco
- Interruptor grande para manejarlo fácilmente y poderlo accionar con varios dedos
- Escobillas autodesconectantes, fácilmente sustituibles desde el exterior
- Limitador de corriente, que detiene la herramienta unos instantes para evitar sobrecargas en el motor, alargando la vida de éste
- Control electrónico de la velocidad que mantiene constantes las R.P.M. bajo carga y permite un arranque suave
- Posibilidad de utilizar filtro de rejilla como accesorio opcional, no incluido en equipo básico
- Eficaz protección contra el polvo mediante sistema de laberinto, rodamientos anti-polvo y retén para protegerlos