

Martillo mini-demoledor 3,2 Kg



HK0500

Potencia:	550W
Golpes por minuto:	2.000 - 3.500gpm
Inserción SDS-PLUS:	
Velocidad variable (interruptor):	
Posiciones prefijadas de cincelado:	12posiciones
Julios según EPTA:	1,80J
Peso según EPTA:	3,20Kg
Longitud del cable:	5,00m
Dimensiones. LxAnxAl:	468 x 83 x 174mm
Emisión de vibración:	7,00m/seg ²
Incertidumbre (K) de vibración:	1,50m/seg ²
Presión sonora:	81,00dB(A)
Potencia sonora:	85,00dB(A)
Incertidumbre (K) sonora:	3,00dB(A)



- Martillo mini demoledor, especialmente diseñado para levantar pavimentos, azulejos, baldosas, hormigón viejo, etc.
- Con el motor en línea, más largo y fácil de maniobrar, diseño del mango en forma de "D", para facilitar el trabajo al operario.
- Velocidad variable para demoler zonas delicadas.
- Preajuste de 12 posiciones para cincelar desde cualquier ángulo.
- Sistema de protección antipolvo en el portaherramientas, ideal para trabajos en posición vertical (techos).
- Escobillas autodesconectantes y bloqueo de la marcha en vacío.
- Kit de mantenimiento recomendable cuando se realice el cambio de escobillas.