

Taladro percutor 720W 13mm



HP2051

| | |
|--------------------------------------|-------------------------|
| Potencia: | 720W |
| R.p.m alta: | 0 - 2.900Rpm |
| R.p.m baja: | 0 - 1.200Rpm |
| G.p.m alta: | 0 - 58.000gpm |
| G.p.m baja: | 0 - 24.000gpm |
| Capacidad portabrocas: | 1.5 - 13.0mm |
| Capacidad máx. en mampostería: | 20mm |
| Capacidad máx. piedra Alta: | 13mm |
| Capacidad máx en metal: | 8 - 13mm |
| Capacidad máx. en madera: | 25 - 40mm |
| Velocidades mecánicas: | 2 |
| Velocidad variable (interruptor): | |
| Euro-cuello: | |
| Embrague de seguridad: | |
| Portabrocas automático: | |
| Longitud del cable: | 2.5m |
| Peso según EPTA: | 2.5Kg |
| Dimensiones. LxAnxAl: | 360 x 70 x 220mm |
| Emisión de vibración: | 13.00m/seg ² |
| Incertidumbre (K) de vibración: | 3.00m/seg ² |
| Presión sonora: | 97.00dB(A) |
| Potencia sonora: | 108.00dB(A) |
| Incertidumbre (K) sonora: | 3.00dB(A) |



- Embrague de seguridad
- Velocidad variable y reversible para iniciar los taladros con precisión incluso para atornillar
- Fácil cambio de rotación a rotación percusión
- Amplio interruptor para accionarlo con varios dedos y botón de bloqueo
- Mango anti-deslizante y empuñadura orientable 360°, con tope de profundidad

- Eurocuello de 43 mm
- Robusto portabrocas automático 13 mm