

Martillo ligero 22 mm



HR2230

Potencia:	710W
R.p.m:	0 - 1.050Rpm
Golpes por minuto:	0 - 4.050gpm
Capacidad máx. en hormigón:	4 - 22mm
Capacidad de perforación ideal (de hormigón):	4 - 12mm
Capacidad máx. en madera:	32mm
Capacidad máx en metal:	13mm
Capacidad máx. broca de corona:	35 - 54mm
Capacidad máx. corona de diamante:	32 - 70mm
Inserción SDS-PLUS:	
Velocidad variable (interruptor):	
Embrague de seguridad:	
Julios según EPTA:	2,20J
Peso según EPTA:	2.4Kg
Longitud del cable:	4.0m
Dimensiones. LxAnxAl:	357 x 84 x 214mm
Emisión de vibración:	15.00m/seg ²
Incertidumbre (K) de vibración:	1.50m/seg ²
Incertidumbre (K) sonora:	3.00dB(A)
Presión sonora:	89.00dB(A)
Potencia sonora:	100.00dB(A)



- Diseño nuevo, más resistente, preparado para trabajos más duros.
- Sistema de cambio de giro que permite cambiar la posición de las escobillas respecto del inducido,
- Empuñadura antideslizante y con elastómero para mejor manejo y confort de la herramienta.
- Sistema neumático más resistente y fuerte.
- Sistema eléctrico simplificado, más fácil de reparar.
- Nuevo motor S60 más grande, inducido más protegido frente al polvo, mediante barniz en zig-zag, con las delgas más grandes, así como las escobillas, mayor superficie de contacto.

- 2 posiciones de trabajo: rotación, rotación percusión
- Bloqueo de marcha en vacío
- Empuñadura orientable 360° y tope de profundidad regulable
- Limitador de par: cuando la punta de la broca se bloquea accidentalmente, el limitador de par opera parando la rotación de la broca
- Kit de mantenimiento recomendable cuando se realice el cambio de escobillas.