

Martillo ligero 28 mm



HR2800

Potencia:	800W
R.p.m:	0 - 1.100Rpm
Golpes por minuto:	0 - 4.500gpm
Capacidad máx. en hormigón:	4 - 28mm
Capacidad de perforación ideal (de hormigón):	8 - 18mm
Capacidad máx. en madera:	32mm
Capacidad máx en metal:	13mm
Capacidad máx. broca de corona:	35 - 80mm
Capacidad máx. corona de diamante:	32 - 80mm
Inserción SDS-PLUS:	
Velocidad variable (interruptor):	
Posiciones prefijadas de cincelado:	40posiciones
Embrague de seguridad:	
Julios según EPTA:	2,80J
Peso según EPTA:	3.4Kg
Longitud del cable:	4.0m
Dimensiones. LxAnxAl:	314 x 89 x 225mm
Emisión de vibración:	20.00m/seg ²
Incertidumbre (K) de vibración:	1.50m/seg ²
Incertidumbre (K) sonora:	3.00dB(A)
Presión sonora:	89.00dB(A)
Potencia sonora:	100.00dB(A)



- Alto par motor, especialmente diseñada para trabajos continuos.
- 2 modos de trabajo; Rotación y rotación con percusión.
- Diseño ergonómico, con empuñadura antideslizante, para un mayor control de la herramienta.
- Carcasa delantera en aluminio, mas robusta y duradera

- Extremada baja vibracion tan solo 20 m/seg².
- El mas ligero en su clase, tan solo 3,4Kg
- Reversible en el interruptor