


Martillo combinado 32 mm



HR3200C

Potencia:	850W
R.p.m:	315 - 630Rpm
Golpes por minuto:	1.650 - 3.300gpm
Capacidad máx. en hormigón:	4 - 32mm
Capacidad de perforación ideal (de hormigón):	10 - 22mm
Capacidad máx. en madera:	32mm
Capacidad máx en metal:	13mm
Capacidad máx. broca de corona:	20 - 90mm
Posiciones prefijadas de cincelado:	24posiciones
Inserción SDS-PLUS:	
Electrónica constante:	
Embrague de seguridad:	
Arranque suave:	
Velocidad variable (dial):	
Tecnología de impacto inteligente:	
Julios según EPTA:	5,10J
Peso según EPTA:	4.8Kg
Longitud del cable:	4.0m
Dimensiones. LxAnxAl:	398 x 109 x 240mm
Emisión de vibración:	18.00m/seg ²
Incertidumbre (K) de vibración:	1.50m/seg ²
Presión sonora:	89.00dB(A)
Potencia sonora:	100.00dB(A)
Incertidumbre (K) sonora:	3.00dB(A)



- Nuevo martillo combinado 5 Kg, con nuevo formato y con menor vibración, ideal para instaladores ya que siendo el

martillo combinado más ligero, puede hacer las tres funciones, taladrar con percusión.

- Nueva técnica de fabricación. Gracias a su sistema de percusión, reduce las vibraciones y baja el nivel de ruido.
- 3 modos de trabajo: demolición, rotación y rotación con percusión.
- Diseño ergonómico, con empuñadura antideslizante y con elastómero para un mayor control de la herramienta.
- Regulador electrónico de la velocidad (6 posiciones), controlada bajo carga.
- Limitador de par: cuando la punta de la broca se bloquea accidentalmente, el limitador de par opera parando la rotación de la broca (Embrague de seguridad).
- Indicadores luminosos que avisan del desgaste de escobillas o de posibles interrupciones de corriente.
- Sistema eléctrico simplificado, más fácil de reparar.
- Nueva situación del cambio de modo, más protegido frente a los golpes.