

# Sierra circular 165 mm



## HS6100

Potencia:	1.100W
R.p.m:	5.500Rpm
Diámetro interior de disco:	20.0mm
Diámetro exterior del disco:	165,0mm
Capacidad máx. 90 (rectángulo):	54,5mm
Capacidad de corte 45:	39,5mm
Capacidad máx. 50:	35.5mm
Peso según EPTA:	3.7Kg
Longitud del cable:	4.0m
Dimensiones. LxAnxAi:	297 x 246 x 246mm
Bloqueo del eje:	
Conectable a un aspirador:	
Emisión de vibración:	2,50m/seg <sup>2</sup>
Incertidumbre (K) de vibración:	1,50m/seg <sup>2</sup>
Presión sonora:	89,00dB(A)
Potencia sonora:	100,00dB(A)
Incertidumbre (K) sonora:	3,00dB(A)



- Sierra circular compacta y ligera, muy indicada para cortes rápidos.
- Puntos de agarre recubiertos de elastómero para un buen agarre y mayor comodidad del usuario.
- Palancas de ajuste de gran tamaño para una fijación de la profundidad y del ángulo más sencilla.
- Ajuste de ángulo de 0° a 50°.
- Carcasa del motor plana para facilitar el cambio de disco.
- Ajuste rápido y sencillo de la guía paralela con un solo giro de la palomilla.
- Amplia boca de aspiración para un buen desalojo de la viruta. Conectable a un aspirador.
- Sin cuchilla hendedora.
- Chorro de aire dirigido frontalmente para limpiar la zona del corte.
- Sencillo ajuste de los topes de ángulo para obtener la máxima precisión.
- Visor del corte en la parte frontal, reemplazable en caso de rotura.
- Sencillo cambio de las escobillas desde el exterior.