

Sierra circular 190 mm



HS7100

Potencia:	1.400W
R.p.m:	5.500Rpm
Diámetro interior de disco:	30.0mm
Diámetro exterior del disco:	190,0mm
Capacidad máx. 90 (rectángulo):	67,0mm
Capacidad de corte 45:	48.5mm
Capacidad máx. 50:	43.5mm
Peso según EPTA:	4.0Kg
Longitud del cable:	4.0m
Dimensiones. LxAnxAI:	310 x 246 x 258mm
Bloqueo del eje:	
Conectable a un aspirador:	
Emisión de vibración:	2,50m/seg ²
Incertidumbre (K) de vibración:	1,50m/seg ²
Presión sonora:	90,00dB(A)
Potencia sonora:	101,00dB(A)
Incertidumbre (K) sonora:	3,00dB(A)



- Sierra circular compacta y ligera, muy indicada para cortes rápidos.
- Puntos de agarre recubiertos de elastómero para un buen agarre y mayor comodidad del usuario.
- Palancas de ajuste de gran tamaño para una fijación de la profundidad y del ángulo más sencilla.
- Ajuste de ángulo de 0° a 50°.
- Carcasa del motor plana para facilitar el cambio de disco.
- Ajuste rápido y sencillo de la guía paralela con un solo giro de la palomilla.
- Amplia boca de aspiración para un buen desalojo de la viruta. Conectable a un aspirador.
- Sin cuchilla hendedora.
- Chorro de aire dirigido frontalmente para limpiar la zona del corte.
- Sencillo ajuste de los topes de ángulo para obtener la máxima precisión.
- Visor del corte en la parte frontal, reemplazable en caso de rotura.
- Sencillo cambio de las escobillas desde el exterior.