

## TM3000CX1

|                                 |                        |
|---------------------------------|------------------------|
| Potencia:                       | 320W                   |
| Oscilaciones por min.:          | 6.000 - 20.000opm      |
| Ángulo de oscilación:           | 3,2mm                  |
| Peso según EPTA:                | 1,4Kg                  |
| Longitud del cable:             | 5,0m                   |
| Dimensiones. LxAnxAl:           | 275 x 64 x 92mm        |
| Arranque suave:                 |                        |
| Electrónica constante:          |                        |
| Velocidad variable (dial):      |                        |
| Emisión de vibración:           | 3,00m/seg <sup>2</sup> |
| Incertidumbre (K) de vibración: | 1,50m/seg <sup>2</sup> |
| Presión sonora:                 | 76,00dB(A)             |
| Potencia sonora:                | 80,00dB(A)             |
| Incertidumbre (K) sonora:       | 3,00dB(A)              |



- Precisión en los trabajos de acabado.
- Gracias a su gran variedad de accesorios obtendremos la solución para multitud de aplicaciones.
- El movimiento oscilante del cabezal ofrece la posibilidad de todo tipo de cortes de gran precisión, así como lijados en los materiales más delicados.
- El cuerpo estrecho de la herramienta ofrece un cómodo y seguro agarre para el usuario. Ø 195 mm.
- Velocidad variable mediante dial para ajustar el número de oscilaciones al trabajo a realizar.
- En los trabajos de lijado tenemos la opción de colocarle una toma de aspiración para conectar a un aspirador.
- El cambio de accesorio se realiza simplemente soltando un tornillo.
- Accesorios compatibles con el sistema Universal OIS.
- 12 ángulos de posicionamiento de los accesorios cada 30° desde 0° hasta 360°.
- El arranque suave evita tirones haciendo más cómodo el uso para el usuario.